

Równoważnia zyg-zak


WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	0.30 x 1.58 x 4.80
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	4.58 x 7.80
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:	0.30
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	TRAWA, DARŃ, GRUNT RODZIMY
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m ²]:	26
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	max. 50
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	3-12
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176

*tolerancja wymiarów +/- 5cm

- **PM** - słupy pionowe wykonane z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach RAL/ opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego
- Belka pozioma z profilu, ocynkowana ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach RAL
- Nakładka wykonana ze sklejki antypoślizgowej/ opcjonalnie antypoślizgowego HDPE
- Możliwość montażu na prefabrykatach betonowych

RZUT I ELEWACJA

WIDOKI



* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny.